

tisca textiles

living
commercial
mobility
sports



tisca

Tiara Davos

Hochwertige Wolle in
eleganten Schlingen



Die im «Chaletstyle» konzipierte Kollektion Davos verspricht ein einmaliges Naturerlebnis im Wohnbereich.

Ästhetisch aussergewöhnlich ist die Tatsache, dass dieser Teppichboden sowohl im rustikalen wie im sehr modernen Kontext Räume zu bereichern vermag. Von Wand zu Wand verlegt oder als Einzelstück mit einer schlichten Bordüre eingefasst.



Was Tiara Davos auszeichnet.

Der Rohstoff

Beste neuseeländische Schurwolle, verfeinert durch Lammwolle aus der ersten Schur – der beste Rohstoff, aus dem ein Teppich gemacht werden kann. Dieser wird in der Schweiz mit viel Know-how zu einem robusten und trotzdem geschmeidigen Wollgarn gesponnen.

Das Raumklima

Ein Teppich, der wie kein anderer ein gutes Raumklima schafft. Er wirkt geräuschhemmend und isolierend, kann Feuchtigkeit aufnehmen und gibt sie wieder ab, er bindet Staub und allergiefördernde Partikel und hat antistatische Eigenschaften, lässt sich nicht elektrisch aufladen.

Charakter

Das Wollgarn kommt in der prägnanten, geradlinig getufteten Schlinge besonders schön zu Geltung. Sie verleiht dem Teppich nicht nur sein edles Aussehen, sondern prägt auch die griffige Haptik.

Komfort

Gezwirntes Wollgarn, das hohe Poleinsatzgewicht von 1900 g/m², die dichte Tuftingkonstruktion und der solide Rücken Texbac machen den Teppich weich und federnd.

Pflegeleichtigkeit

Wolle ist nicht nur angenehm zu berühren, sondern sie ist auch strapazierfähig und schwer entflammbar. Dank ihrer speziellen Schuppenstruktur bleibt Schmutz kaum haften, Flecken können meist, wenn sofort gereinigt, leicht entfernt werden.

Die Herkunft

Die Wolle stammt aus Neuseeland. Dank spezifischer Schafrassen und klimatischen Bedingungen wächst dort der perfekte Rohstoff für Teppiche auf natürliche Weise. Alle weiteren Verarbeitungsschritte bis zum fertigen Teppich erfolgen in der Schweiz: Spinnen, färben, tuften und beschichten unter Einhaltung der strengen Schweizer Umweltvorschriften.

Farben

Eine grobe, elegante Wollschlinge, ein leichter Glanz, sieben natürliche Farben. Davos ist ein sehr anpassungsfähiger Teppich, der sein Einsatzgebiet sowohl im ländlichen «Chaletstyle» als auch in der modernen Designerwohnung findet. Von Wand zu Wand oder als eingefasstes Schmuckstück.

Überall dort, wo Natürlichkeit und Ästhetik wichtig sind, wo Materialien wie Holz, Stein und Glas zu einer Gesamtkomposition verbunden, alt und neu kombiniert und gleichzeitig hohe Anforderungen an das Raumklima gestellt werden, ist dieser Teppich eine gute Wahl.

Wolle ist nicht nur angenehm zu berühren, sondern sie ist auch strapazierfähig und schwer entflammbar.

Dank ihrer speziellen Schuppenstruktur bleibt Schmutz kaum haften, Flecken können meist, wenn sofort gereinigt, leicht entfernt werden.

Die grobe, elegante Wollschlinge mit Webcharakter ist durch einen leichten Verfilzungsprozess sehr robust. Der subtile Glanz in der Wolle spricht für ein sehr hochwertiges Produkt aus bester neuseeländischer Wolle. Der wertvolle Rohstoff wird in der Schweiz mit Liebe zum Detail zu Garn verarbeitet und zum Teppich gefertigt.

Tiara Davos

Colorits



macadamia
40



mandel
43



quarz
13



feder
12



falke
48



granit
17



lakritz
18



Technische Daten

Tiara Davos 669



Technische Daten		D
Einsatzbereich	Wohnen	
Zusatzeignungen	Fussbodenheizung, schnittkantenfest	
Beanspruchung	EN 1307: Wohnbereich stark (23)	
Komfort	EN 1307: LC5	
Herstellungsart	5/16" getuftet	
Oberflächenstruktur	Schlingenflor	
Polmaterial	Reine Schurwolle, Neuseeland	
Färbung	Flockenfärbung	
Trägermaterial	synthetisch	
Rückenausrüstung	Textilrücken Tiara Texbac®	
Polschichtgewicht	ca. 1180 g/m²	
Poleinsatzgewicht	ca. 1900 g/m²	
Gesamtgewicht	ca. 3400 g/m²	
Polnoppenzahl	ca. 23000 /m²	
Poldicke	ca. 8,0 mm	
Gesamtdicke	ca. 11,5 mm	
Schadstoffprüfung	PRODIS GuT Nr. 4F070BCB	
Brandverhalten	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (verklebt)	
Trittschalldämmung	ca. 33 dB ΔL _w	
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,17 m² · K/W	
Breite	ca. 420 cm	
Rollenlänge	ca. 25 lfm	
Anzahl Lagerfarben	7	
Lieferform	Rollen / Coupons in Originalbreite / Schnittmass	
Verlegung	siehe Tisca Verlegeanleitung	

Technical data		E
application	residential areas	
additional applications	floor-heating, non-fray	
use	EN 1307: domestic heavy (23)	
comfort	EN 1307: LC5	
construction	tufting 5/16"	
texture	loop pile	
pile material	Pure New Wool, New Zealand	
method of dyeing	stock dyeing	
primary backing	synthetic	
secondary backing	textile double backing Tiara Texbac®	
surface pile weight	approx. 1180 g/m² (35 oz/sq yd)	
total pile weight	approx. 1900 g/m² (56 oz/sq yd)	
total weight	approx. 3400 g/m² (100 oz/sq yd)	
number of tufts	approx. 23 000 /m² (19 228 /sq yd)	
pile thickness	approx. 8,0 mm (5/16")	
total thickness	approx. 11,5 mm (7/16")	
contaminant test	PRODIS GuT no. 4F070BCB	
flammability	VKFRF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (glued)	
impact sound insulation	approx. 33 dB ΔL _w	
thermal insulation	approx. 0,17 m² · K/W	
width	approx. 420 cm (13'9")	
length of roll	approx. 25 m (82')	
number of colours in stock	7	
availability	rolls / cuts / cut to size	
installation method	see Tisca installation instructions	

Erstellt: 10.02.2022 | Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
ISO 9001 zertifiziert | EN AS 9100 zertifiziert



Données techniques		F
domaines d'utilisation	habitation	
autres qualifications	chauffage au sol, antiéraillant	
classe d'utilisation	EN 1307: habitation fort (23)	
classe de confort	EN 1307: LC5	
fabrication	tufté 5/16"	
structure de la surface	bouclé	
matière du poil	Pure Laine Vierge, Nouvelle-Zélande	
teinture	teinture en bourre	
support	synthétique	
dos	double dos textile Tiara Texbac®	
poids de la couche de fibres	env. 1180 g/m²	
poids du poil total	env. 1900 g/m²	
poids total	env. 3400 g/m²	
nombre de points	env. 23 000 /m²	
épaisseur du poil	env. 8,0	
épaisseur totale	env. 11,5 mm	
substances nocives	PRODIS GuT no. 4F070BCB	
réaction au feu	VKF RF2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (collé)	
absorption du bruit des pas	env. 33 dB ΔL _w	
résistance thermique	env. 0,17 m² · K/W	
largeur	env. 420 cm	
longueur des rouleaux	env. 25 m	
nombre de coloris en stock	7	
mode de livraison	rouleaux / coupons en largeur originale / sur mesure	
pose	voir l'instruction de pose Tisca	

Dati tecnici		I
zona di applicazione	abitazioni	
altri utilizzi	pavimenti a pannelli radianti, latenuto del punti	
classificazione d'utilizzo	EN 1307: abitare forte (23)	
classificazione di comfort	EN 1307: LC5	
fabbricazione	tufting 5/16"	
struttura della superficie	bouclé	
composizione felpa	Pura Lana Vergine, Nuova Zelanda	
tintura	tinto in fiocco	
supporto di tessitura	sintetico	
rovescio	tela tessile Tiara Texbac®	
peso di fibra utile	ca. 1180 g/m²	
peso felpa totale	ca. 1900 g/m²	
peso totale	ca. 3400 g/m²	
numero punti	ca. 23 000 /m²	
spessore felpa	ca. 8,0 mm	
spessore totale	ca. 11,5 mm	
sostanze nocive	PRODIS GuT no. 4F070BCB	
classe reazione al fuoco	VKFRF 2 / EN 13501-1 Bfl-s1 (incollato)	
isolamento ai rumori d'impatto	ca. 33 dB ΔL _w	
isolamento termico	ca. 0,17 m² · K/W	
larghezza	ca. 420 cm	
lunghezza dei rotoli	ca. 25 m	
numero dei colori in stock	7	
disponibile	rotoli / tagli / tagli su misura	
posa	vedi istruzioni di posa Tisca	



